

COMMENT RELOOKER SES MEUBLES DE CUISINE ?

QUELLE QUANTITÉ DE PRODUITS ?



3 grandes portes/tiroirs + 6 petites portes + 1 facade de tiroirs + plinthes + 2 côtés pleins + bandeaux de coffrage et corniches
 1.2 litre de sous couche Eléopro
 1.2 Litre de satinelle (ici 2 tons différents à partager)
 500 ml de vitrificateur



Quantité donnée pour des portes de 50 cm de large, peinte recto/verso en 2 couches.



12 portes/tiroirs (3 non visibles sur la photo retour de droite) + **plinthes + Poutre+ bandeaux de coffrage et corniches + 4 côtés pleins**
 2 litres de sous couche Eléopro
 2 litres de peinture satinelle
 1 l de vitrificateur

1 – PREPARATION

- ⇒ Suivre IMPERATIVEMENT les consignes sur la fiche « **PREPARATION MEUBLE AVANT RELOOKING** »
- ⇒ Définir l'effet déco souhaité (fiches techniques effets déco) et prévoir les produits nécessaires.
- ⇒ Choisir ses outils (fiche adaptée)
- ⇒ S'il existe déjà des frottements de portes ou de tiroirs, poncer ces zones pour palier l'épaisseur qui sera créée par la peinture.

2 – RÉALISATION

Etape 1 Appliquez une 1^{ère} couche fine et régulière d'**ELEOPRO** au petit rouleau, à la brosse plate ou au spalter.

(préférez l'eleopro girs, si vous souhaitez peindre en satinelle de couleur intense, par exemple rouge passion, mandarine, wengé, granny, aubergine...)

- Laissez **sécher 24 h** minimum impérativement
La sous couche est sèche au toucher assez rapidement, mais elle nécessite un séchage en profondeur.

1 bis Appliquez une 2^{ème} couche d'**ELEOPRO**

- laissez sécher 24 à 48 h

Cette 2^e couche assure une meilleure solidité : elle est donc obligatoire pour les meubles de cuisine.

IMPORTANT

Les temps de séchage sont impératifs pour assurer une bonne solidité de l'ensemble, sous couche et vitrificateur contiennent de la résine qui réclament un séchage « à cœur ». Une fois le travail terminé manipuler avec délicatesse pendant plusieurs jours.

Etape 2 Appliquez 2 couches de **SATINELLE** à 6 h d'intervalle,

- Pour les "effets déco" shabby et patine, il faudra mélanger 20% de décomat dans la satinelle.

Etape 3 facultative Choisissez votre "**EFFET DECO**"

- Patiné, brossé, voilé, shabby, usé ...
- Suivre les consignes des fiches techniques détaillées (sur le site)

Etape 4 Protégez avec le **VITRIFICATEUR**

- Après 24 h minimum de séchage de la satinelle appliquez 2 ou 3 couches (à 24 h minimum d'intervalle) en fonction de l'usage du meuble, et des zones de frottement.

Il est très important de respecter le temps de séchage pour ne pas capter d'humidité sous le vitrificateur, car cela le fragiliserait.

3 – NETTOYAGE D'ENTRETIEN :

- ✓ Nettoyage des surfaces peintes en douceur avec un chiffon sec ou à peine humide, si s'il le faut avec une éponge et de l'eau savonneuse.
 - Evitez les produits ménagers abrasifs, détergents, dégraissants, qui agressent et altèrent le vitrificateur et la peinture.
- ✓ Au besoin, appliquer une nouvelle couche de vitrificateur une fois par an sur les zones de frottement.